# GEURENDE OLIE - MANGUE TROPICAL

## RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

**1.1 Productidentificatie:** GEURENDE OLIE - MANGUE TROPICAL

**1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik:**

Geschikt gebruik: Grondstof voor de cosmetische en farmaceutische industrie

Afgeraden gebruik: Al het dergelijke gebruik wordt niet gespecificeerd in deze paragraaf noch in paragraaf 7.3

**1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad:**

Fleurs d'Arômes
3A, Avenue Berton
7333 Tertre - Hainaut - Belgique
Tel.: 0032479433347
fleursdaromes@hotmail.com
https://www.fleursdaromes.be/

**1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen:** Centre antipoisons: 070/245.245

## RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN

**2.1 Indeling van de stof of het mengsel:**

**Verordening nr. 1272/2008 (CLP):**

De classificatie van dit product is uitgevoerd in overeenkomst met de Verordening nr. 1272/2008 (CLP)

Aquatic Chronic 2: Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, categorie 2, H411
Skin Sens. 1B: Huidsensibilisatie, categorie 1B, H317

**2.2 Etiketteringselementen:**

**Verordening nr. 1272/2008 (CLP):**

**Waarschuwing**



**Gevarenaanduidingen:**

Aquatic Chronic 2: H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Skin Sens. 1B: H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken

**Veiligheidsaanbevelingen:**

P101: Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden
P102: Buiten het bereik van kinderen houden
P261: Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden
P273: Voorkom lozing in het milieu
P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen
P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water wassen.
P391: Gelekte/gemorste stof opruimen
P501: Inhoud/verpakking afvoeren door middel van de afval- en recyclingdienst van de gemeente

**Stoffen die bijdragen tot de classificatie**

Ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate (CAS: 77-83-8)

**De acute toxiciteitsschatting (ATE mix):**

Het mengsel bestaat voor 84 % (oraal) uit bestanddelen waarvan de giftigheid niet bekend is

**2.3 Andere gevaren:**

Het product voldoet niet aan de PBT-/vPvB-criteria

## RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

**3.1 Stoffen:**

Niet van toepassing

**3.2 Mengsels:**

**Chemische beschrijving:** Mengsel van stoffen

**Gevaarlijke componenten:**

- GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA -

## RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN (gaat verder)

Overeenkomstig Bijlage II van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 (punt 3) bevat het product de volgende gevaarlijke stoffen:

| Identificatie | Chemische naam/classificatie | | Concentratie |
|---|---|---|---|
| CAS: 77-83-8<br>EC: 201-061-8<br>Index: Niet van toepassing<br>REACH: 01-2119967770-28-XXXX | **Ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate**[1] | Zelf geclassificeerd | **20 - <40 %** |
| | Verordening 1272/2008 | Aquatic Chronic 2: H411; Skin Sens. 1B: H317 - Waarschuwing | |
| CAS: 8050-15-5<br>EC: 232-476-2<br>Index: Niet van toepassing<br>REACH: 01-2119969275-26-XXXX | **Resin acids and Rosin acids, hydrogenated, Me esters**[1] | Zelf geclassificeerd | **20 - <40 %** |
| | Verordening 1272/2008 | Aquatic Chronic 3: H412 | |
| CAS: 120-51-4<br>EC: 204-402-9<br>Index: 607-085-00-9<br>REACH: 01-2119976371-33-XXXX | **Benzylbenzoaat**[1] | Zelf geclassificeerd | **5 - <20 %** |
| | Verordening 1272/2008 | Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 2: H411 - Waarschuwing | |
| CAS: 140-11-4<br>EC: 205-399-7<br>Index: Niet van toepassing<br>REACH: 01-2119638272-42-XXXX | **benzylacetaat**[1] | Zelf geclassificeerd | **2 - <5 %** |
| | Verordening 1272/2008 | Aquatic Chronic 3: H412 | |
| CAS: 98-55-5<br>EC: 202-680-6<br>Index: Niet van toepassing<br>REACH: 01-2119980717-23-XXXX | **P-menth-1-en-8-ol**[1] | Zelf geclassificeerd | **2 - <5 %** |
| | Verordening 1272/2008 | Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315 - Waarschuwing | |

[1] Stof die een risico voor de gezondheid of het milieu vormt en voldoet aan de criteria in Verordening (EU) nr 2015/830

Voor meer informatie over het gevaarlijke karakter van de stoffen de epigrafen 8, 11, 12, 15 en 16 raadplegen.

## RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN

**4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen:**

De symptomen kunnen optreden ten gevolge van intoxicatie na blootstelling aan het chemische product. In geval van onwelzijn is het nodig medische hulp te zoeken en het veiligheidsblad van dit product tonen.

**Door inademing:**

Het is een product dat geen stoffen bevat die schadelijke zijn door inademing. Indien er zich symptomen van intoxicatie voordoen, de patiënt verwijderen uit de plaats van blootstelling en in de frisse lucht brengen. Medische hulp inroepen als de symptomen verergeren of aanhouden.

**Door contact met de huid:**

Besmette kleding en schoenen verwijderen, spoel de huid of douche de aangedane eventueel met veel koud water en milde zeep. In geval van een ernstige aandoening, een arts raadplegen. Indien het product brandwonden of bevriezing veroorzaakt, de kleding niet verwijderen omdat dit de wonde nog zou kunnen verergeren. Blaren op de huid niet doorprikken wegens risico op infectie.

**Door contact met de ogen:**

De ogen met overvloedig water spoelen bij kamertemperatuur gedurende tenminste 15 minuten. Indien de patiënt contactlenzen draagt, deze verwijderen zodat deze niet aan de ogen blijven vastplakken en bijkomende schade teweegbrengen. In elk geval na het reinigen zo snel mogelijk een arts raadplegen en het veiligheidsinformatieblad van het product tonen.

**Door inname/inademing:**

Niet laten braken. In geval van braken het hoofd naar voren kantelen om inademing ervan te voorkomen. De patiënt rustig houden. De mond en de keel spoelen, omdat er een mogelijkheid bestaat dat deze aangetast werden tijdens de inhalatie.

**4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten:**

De acute en uitgestelde effecten zijn aangegeven in paragrafen 2 en 11.

**4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:**

Niet van toepassing

## RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

**5.1 Blusmiddelen:**

Niet brandbaar onder normale opslag, hantering en gebruik. In het geval van een ontsteking als gevolg van behandeling, opslag of verkeerd gebruik, bij voorkeur polyvalente poederblussers (ABC-poeder) gebruiken volgens de regels van de brandveiligheid (RD

**5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt:**

Als gevolg van de verbranding of de thermische ontbindingsreactie worden bijproducten gegenereerd die zeer toxisch zijn en derhalve een groot risico voor de gezondheid kunnen vormen.

- GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA -

## RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN (gaat verder)

**5.3 Advies voor brandweerlieden:**

Afhankelijk van de grootte van de brand kan het noodzakelijk zijn om een complete beschermende kleding en ademhalingstoestellen te gebruiken. Beschikken over een minimum van noodvoorzieningen of hulpelementen (branddekens, draagbare EHBO-kit, ...), in overeenstemming met de RD486 / 1997 en latere wijzigingen

**Bijkomende bepalingen:**

Handelen volgens het noodplan en de informatiebladen over de maatregelen in verband met ongevallen en andere noodgevallen. Verwijder alle ontstekingsbronnen. In geval van brand de containers en de opslagtanks van licht ontvlambare producten afkoelen, omdat deze explosies of kokende vloeistof-gasexpansie-explosies kunnen veroorzaken als gevolg van de hoge temperaturen. Vermijd het lozen van de gebruikte producten tijdens het blussen van de brand in het aquatisch milieu.

## RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL

**6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures:**

Lekken isoleren opdat ze geen extra risico zouden vormen voor de mensen die deze taken uitvoeren. Gezien de mogelijke blootstelling aan het geloosde product is het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht (zie paragraaf 8). De omgeving evacueren en de onbeschermde personen op afstand houden.

**6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen:**

Lozingen in het aquatisch milieu ten allen koste vermijden. Het geabsorbeerde / opgevangen product op geschikte wijze opslaan in hermetisch afgesloten containers. De bevoegde autoriteit inlichten in het geval van blootstelling aan het grote publiek of het milieu .

**6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal:**

is het raadzaam:

De lozing absorberen met zand of inert materiaal en naar een veilige plaats brengen. Niet absorberen in zaagsel of in ander brandbare materialen. Voor inlichtingen met betrekking tot de verwijdering, kunt u artikel 13 raadplegen.

**6.4 Verwijzing naar andere rubrieken:**

Zie epigrafen 8 en 13.

## RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG

**7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel:**

A.- Algemene voorzorgsmaatregelen

Aan de wet op de preventie van beroepsrisico's voldoen. Houd de container goed gesloten. De lozingen en residuen controleren en vernietigen met veilige methodes (deel 6). Vermijd lekkages uit de container. Zich aan de hygiëneregels houden waar gewerkt wordt met gevaarlijke producten.

B.- Technische aanbevelingen voor de preventie van brand en ontploffingen.

Niet brandbaar onder normale opslag, hantering en gebruik. Het wordt aanbevolen om bij lage snelheden over te hevelen om het genereren van elektrostatische ladingen die van invloed kunnen zijn op ontvlambare producten te vermijden. Zie paragraaf 10 in verband met de omstandigheden en materialen die vermeden moeten worden.

C.- Technische aanbevelingen om ergonomische en toxicologische risico's te voorkomen.

Voor beheersing van blootstelling, zie paragraaf 8. Niet eten, drinken of roken in werkruimtes; handen wassen na elk gebruik, zich van besmette kleding en beschermingsmiddelen ontdoen vooraleer naar de eetzaal te gaan.

D.- Technische aanbevelingen om milieurisico's te voorkomen.

Vanwege het gevaar van dit product voor het milieu is het raadzaam het te behandelen op een plaats waar de vervuiling door lozing gecontroleerd wordt en in de nabijheid absorberend materiaal ter beschikking staat.

**7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten:**

A.- Technische opslagmaatregelen

| | |
|---|---|
| Minimumtemp.: | 5 ºC |
| Maximumtemp.: | 20 ºC |
| Maximumtijd: | 18 maanden |

B.- Algemene opslagomstandigheden.

Bronnen van hitte, straling, statische elektriciteit en contact met voedingsmiddelen vermijden. Voor bijkomende informatie zie epigraaf 10.5.

**7.3 Specifiek eindgebruik:**

Op uitzondering van de reeds gespecificeerde indicaties hoeft geen enkele speciale aanbeveling met betrekking tot het gebruik van dit product geformuleerd te worden.

- GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA -

## RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING

**8.1 Controleparameters:**

Stoffen waarvan de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling gecontroleerd moeten worden in de werkomgeving (Koninklijk besluit van 11 maart 2002 en wijzigingen):

| Identificatie | Milieugrenswaarden | | |
|---|---|---|---|
| benzylacetaat | VLEP/GWBB (8h) | 10 ppm | 62 mg/m³ |
| CAS: 140-11-4 EC: 205-399-7 | VLEP/GWBB (STEL) | | |

**DNEL (Werknemers):**

| Identificatie | | Korte blootstelling | | Lange blootstelling | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Systemic | Lokale | Systemic | Lokale |
| Ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate | Oraal | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| CAS: 77-83-8 | Via de huid | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 0,7 mg/kg | Niet van toepassing |
| EC: 201-061-8 | Inademing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2,45 mg/m³ | Niet van toepassing |
| Resin acids and Rosin acids, hydrogenated, Me esters | Oraal | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| CAS: 8050-15-5 | Via de huid | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 6,3 mg/kg | Niet van toepassing |
| EC: 232-476-2 | Inademing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 44,6 mg/m³ | Niet van toepassing |
| Benzylbenzoaat | Oraal | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| CAS: 120-51-4 | Via de huid | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 2,6 mg/kg | Niet van toepassing |
| EC: 204-402-9 | Inademing | 102 mg/m³ | Niet van toepassing | 5,1 mg/m³ | Niet van toepassing |
| benzylacetaat | Oraal | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing |
| CAS: 140-11-4 | Via de huid | 12,5 mg/kg | Niet van toepassing | 6,25 mg/kg | Niet van toepassing |
| EC: 205-399-7 | Inademing | 43,8 mg/m³ | Niet van toepassing | 21,9 mg/m³ | Niet van toepassing |

**DNEL (Bevolking):**

| Identificatie | | Korte blootstelling | | Lange blootstelling | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Systemic | Lokale | Systemic | Lokale |
| Ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate | Oraal | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 0,35 mg/kg | Niet van toepassing |
| CAS: 77-83-8 | Via de huid | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 0,35 mg/kg | Niet van toepassing |
| EC: 201-061-8 | Inademing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 0,61 mg/m³ | Niet van toepassing |
| Resin acids and Rosin acids, hydrogenated, Me esters | Oraal | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 3,8 mg/kg | Niet van toepassing |
| CAS: 8050-15-5 | Via de huid | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 3,8 mg/kg | Niet van toepassing |
| EC: 232-476-2 | Inademing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 13,2 mg/m³ | Niet van toepassing |
| Benzylbenzoaat | Oraal | 78 mg/kg | Niet van toepassing | 0,4 mg/kg | Niet van toepassing |
| CAS: 120-51-4 | Via de huid | Niet van toepassing | Niet van toepassing | 1,3 mg/kg | Niet van toepassing |
| EC: 204-402-9 | Inademing | 25 mg/m³ | Niet van toepassing | 1,25 mg/m³ | Niet van toepassing |
| benzylacetaat | Oraal | 6,25 mg/kg | Niet van toepassing | 3,125 mg/kg | Niet van toepassing |
| CAS: 140-11-4 | Via de huid | 6,25 mg/kg | Niet van toepassing | 3,125 mg/kg | Niet van toepassing |
| EC: 205-399-7 | Inademing | 11 mg/m³ | Niet van toepassing | 5,5 mg/m³ | Niet van toepassing |

**PNEC:**

| Identificatie | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate | STP | 10 mg/L | Zoet water | 0,0084 mg/L |
| CAS: 77-83-8 | Bodem | 0,037 mg/kg | Zeewater | 0,0084 mg/L |
| EC: 201-061-8 | Intermitterende | 0,084 mg/L | Sediment (Zoet water) | 0,012 mg/kg |
| | Oraal | 23,3 g/kg | Sediment (Zeewater) | 0,0012 mg/kg |
| Resin acids and Rosin acids, hydrogenated, Me esters | STP | 1,26 mg/L | Zoet water | 0,027 mg/L |
| CAS: 8050-15-5 | Bodem | 125 mg/kg | Zeewater | 0,0027 mg/L |
| EC: 232-476-2 | Intermitterende | 0,27 mg/L | Sediment (Zoet water) | 625,79 mg/kg |
| | Oraal | Niet van toepassing | Sediment (Zeewater) | 62,58 mg/kg |
| Benzylbenzoaat | STP | 100 mg/L | Zoet water | 0,0168 mg/L |
| CAS: 120-51-4 | Bodem | 2,12 mg/kg | Zeewater | 0,00168 mg/L |
| EC: 204-402-9 | Intermitterende | Niet van toepassing | Sediment (Zoet water) | 10,66 mg/kg |
| | Oraal | Niet van toepassing | Sediment (Zeewater) | 1,07 mg/kg |
| benzylacetaat | STP | 8,55 mg/L | Zoet water | 0,004 mg/L |
| CAS: 140-11-4 | Bodem | 0,0205 mg/kg | Zeewater | 0,0004 mg/L |
| EC: 205-399-7 | Intermitterende | 0,04 mg/L | Sediment (Zoet water) | 0,114 mg/kg |
| | Oraal | Niet van toepassing | Sediment (Zeewater) | 0,0114 mg/kg |

- GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA -

## RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING (gaat verder)

| Identificatie | | | | |
|---|---|---|---|---|
| P-menth-1-en-8-ol | STP | 2,6 mg/L | Zoet water | 0,068 mg/L |
| CAS: 98-55-5 | Bodem | 0,329 mg/kg | Zeewater | 0,0068 mg/L |
| EC: 202-680-6 | Intermitterende | Niet van toepassing | Sediment (Zoet water) | 1,85 mg/kg |
| | Oraal | Niet van toepassing | Sediment (Zeewater) | 0,185 mg/kg |

**8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling:**

A.- Algemene maatregelen voor veiligheid en hygiëne in de werkomgeving

Deze informatie is een aanbeveling voor de realisatie van preventiediensten van beroepsrisico's vanwege het niet bekend zijn met aanvullende preventieve maatregelen waarover het bedrijf nog zou kunnen beschikken.

B.- Ademhalingsbescherming

| Pictogram | PBM | Labelling | CEN-normen | Waarnemingen |
|---|---|---|---|---|
|  Verplichte bescherming van de luchtwegen | Filtermasker voor gassen en dampen | CE CAT III | EN 405:2001+A1:2009 | Vervangen wanneer geur of smaak van de verontreinigende stof waargenomen wordt in het masker of het gelaatsscherm. Wanneer de verontreinigende stof niet eenvoudig opgemerkt kan worden, wordt het gebruik van isolerende uitrustingen aanbevolen. |

C.- Specifieke bescherming van de handen

| Pictogram | PBM | Labelling | CEN-normen | Waarnemingen |
|---|---|---|---|---|
|  Verplichte bescherming van de handen | Beschermende handschoen voor kleinere risico's | CE CAT I | | Vervang de handschoenen voordat ze enige tekenen van verslechtering vertonen. Voor langere blootstellingsperiodes aan het product wordt voor professionele/industriële gebruikers aanbevolen CE III-handschoenen in overeenstemming met de EN 420- en EN 374-richtlijnen te gebruiken |

Aangezien het product een mengsel is van verschillende materialen, kan de weerstand van de handschoenen niet volledig betrouwbaar berekend worden en moet die derhalve voor de toepassing worden gecontroleerd.

D.- Oog- en gezichtsbescherming

| Pictogram | PBM | Labelling | CEN-normen | Waarnemingen |
|---|---|---|---|---|
|  Verplichte bescherming van het gelaat | Chemische veiligheidsbril (ruimzichtbril) met zijkleppen | CE CAT II | EN 166:2001<br>EN ISO 4007:2018 | Dagelijks reinigen en regelmatig ontsmetten volgens de instructies van de fabrikant. Het gebruik wordt aanbevolen in geval van spatgevaar. |

E.- Lichaamsbescherming

| Pictogram | PBM | Labelling | CEN-normen | Waarnemingen |
|---|---|---|---|---|
| | Werkkleding | CE CAT I | | Vervang bij enig teken van verderf. Voor lange periodes van blootstelling aan het product wordt aanbevolen voor commerciëleindustriële gebruikers CE III, in overeenstemming met de regels EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994 |
| | Anti-slip werkschoenen | CE CAT II | EN ISO 20347:2012 | Vervang bij enig teken van verderf. Voor lange periodes van blootstelling aan het product wordt aanbevolen voor commerciëleindustriële gebruikers CE III, in overeenstemming met de regels EN ISO 20345:2012 en EN 13832-1:2007 |

F.- Aanvullende noodmaatregelen

| Noodmaatregel | Normen | Noodmaatregel | Normen |
|---|---|---|---|
|  Nooddouche | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |  Oogbad | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |

**Controles van de blootstelling van het milieu:**

Onder de EU-wetgeving op de bescherming van het milieu is het aanbevoleb om het lozen van zowel het product als de verpakking te voorkomen. Voor meer informatie zie paragraaf 7.4.D

**Vluchtige organische stoffen:**

In toepassing van Richtlijn 2010/75/EU, heeft dit product de volgende kenmerken:

- GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA -

## RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING (gaat verder)

| | |
|---|---|
| VOS (levering): | 11 % gewicht |
| Concentratie VOS op 20 ºC: | 113,81 kg/m³ (113,81 g/L) |
| Gemiddeld koolstofgetal: | 7,09 |
| Gemiddelde molecuulmassa: | 135,97 g/mol |

## RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

**9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen:**

Voor meer informatie de lijst met technische gegevens van het product raadplegen.

**Aanzicht:**

| | |
|---|---|
| Fysische toestand op 20 ºC: | Vloeibaar |
| Voorkomen: | Niet beschikbaar |
| Kleur: | Geel |
| Geur: | Niet beschikbaar |
| Geurdrempelwaarde: | Niet van toepassing * |

**Vluchtigheid:**

| | |
|---|---|
| Kooktemperatuur onder atmosferische druk: | 222 ºC |
| Dampspanning op 20 ºC: | 40 Pa |
| Dampspanning op 50 ºC: | 251,57 Pa (0,25 kPa) |
| Verdampingssnelheid op 20 ºC: | Niet van toepassing * |

**Karakterisering van het product:**

| | |
|---|---|
| Dichtheid op 20 ºC: | 1034,6 kg/m³ |
| Relatieve dichtheid op 20 ºC: | 1,035 |
| Dynamische viscositeit op 20 ºC: | Niet van toepassing * |
| Kinematische viscositeit op 20 ºC: | Niet van toepassing * |
| Kinematische viscositeit op 40 ºC: | Niet van toepassing * |
| Concentratie: | Niet van toepassing * |
| pH: | Niet van toepassing * |
| Dampdichtheid op 20 ºC: | Niet van toepassing * |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water op 20 ºC: | Niet van toepassing * |
| Oplosbaarheid in water op 20 ºC: | Niet van toepassing * |
| Oplosbaarheidseigenschap: | Niet van toepassing * |
| Decompositietemperatuur: | Niet van toepassing * |
| Smelt-/vriespunt : | Niet van toepassing * |
| Ontploffingseigenschappen: | Niet van toepassing * |
| Oxiderende eigenschappen: | Niet van toepassing * |

**Ontvlambaarheid:**

| | |
|---|---|
| Vlampunt: | 68 ºC |
| Ontvlambaarheid (vast, gas): | Niet van toepassing * |
| Zelfontstekingstemperatuur: | 295 ºC |
| Ondergrens van ontvlambaarheid: | Niet van toepassing * |
| Bovengrens van ontvlambaarheid: | Niet van toepassing * |

**Explosiviteit:**

| | |
|---|---|
| Onderste explosiegrenswaarden: | Niet van toepassing * |

*Niet van toepassing door de aard van het product, waarbij geen kenmerkende informatie over het gevaarlijke karakter ervan wordt verschaft.

- GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA -

## RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN (gaat verder)

| | |
|---|---|
| Bovenste explosiegrenswaarden: | Niet van toepassing * |

**9.2 Overige informatie:**

| | |
|---|---|
| Oppervlaktespanning op 20 ºC: | Niet van toepassing * |
| Brekingsindex: | Niet van toepassing * |

*Niet van toepassing door de aard van het product, waarbij geen kenmerkende informatie over het gevaarlijke karakter ervan wordt verschaft.

## RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT

**10.1 Reactiviteit:**

Er worden geen gevaarlijke reacties verwacht indien voldaan wordt aan de technische instructies voor opslag van chemische producten. Zie epigraaf 7.

**10.2 Chemische stabiliteit:**

Chemisch stabiel in de aangegeven omstandigheden van opslag, hantering en gebruik.

**10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties:**

In de aangegeven omstandigheden worden geen gevaarlijke reacties verwacht die een druk of overmatige temperaturen kunnen opleveren.

**10.4 Te vermijden omstandigheden:**

Toepasbaar voor gebruik en bewaring op een temperatuur van:

| Schok en frictie | Contact met de lucht | Verwarming | Zonlicht | Vocht |
|---|---|---|---|---|
| Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing |

**10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen:**

| Zuren | Water | Oxiderende stoffen | Brandbare stoffen | Andere |
|---|---|---|---|---|
| Sterke zuren vermijden. | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Niet van toepassing | Vermijd sterke basen of logen. |

**10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:**

ZIe paragraaf 10.3, 10.4 en 10.5 voor de specifieke afbraakproducten. Afhankelijk van de ontledingsomstandigheden kunnen complexe mengsels van chemicaliën: kooldioxide (CO2), koolmonoxide en andere organische verbindingen vrijkomen.

## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

**11.1 Informatie over toxicologische effecten:**

Er zijn geen experimentele gegevens over het product zelf met betrekking tot de toxocologische eigenschappen.

**Gevaarlijke effecten op de gezondheid:**

In geval van herhaalde of langdurige blootstelling of blootstelling aan concentraties die hoger zijn dan hetgeen vastgelegd is door de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling, kunnen schadelijke effecten optreden voor de gezondheid naargelang de wijze van blootstelling:

A- Inname (acuut effect):

- Acute toxiciteit: In het licht van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk na inname.
- Corrosief/irriterend: In het licht van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze stoffen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie paragraaf 3.

B- Inademing (acuut effect):

- Acute toxiciteit: In het licht van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze niet geclassificeerd zijn als gevaarlijke stoffen bij inname. Voor meer informatie zie paragraaf 3.
- Corrosief/irriterend: In het licht van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze stoffen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie paragraaf 3.

C- Contact met de huid en de ogen (acuut effect):

- Contact met de huid: In het licht van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria, daar het geclassificeerd is als gevaarlijk na inname. Voor meer informatie zie paragraaf 3.
- Contact met de ogen: In het licht van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze stoffen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie paragraaf 3.

D- CMR-effecten (carcinogeen, mutageen en reproductietoxisch effect):

- GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA -

## RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE (gaat verder)

- Carcinogeen: In het licht van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk bij inname. Voor meer informatie zie paragraaf 3.
  IARC: benzylacetaat (3)
- Mutageen: In het licht van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze stoffen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie paragraaf 3.
- Giftig voor de reproductie: In het licht van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze stoffen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie paragraaf 3.

E- Sensibilisatie-effecten:

- Respiratoir: In het licht van de beschikbare gegevens worden niet voldaan aan de indelingscriteria, daar de stoffen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk na inname. Voor meer informatie zie paragraaf 3.
- Cutaan: Langdurig contact met de huid kan leiden tot allergisch contacteczeem.

F- Specifieke toxiciteit in bepaalde organen (STOT)-enkele blootstelling:

In het licht van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze stoffen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie paragraaf 3.

G- Specifieke toxiciteit in bepaalde organen (STOT)-herhaalde blootstelling:

- Specifieke toxiciteit in bepaalde organen (STOT)-herhaalde blootstelling: In het licht van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze stoffen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie paragraaf 3.
- Huid: In het licht van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze stoffen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie paragraaf 3.

H- Toxiciteit door inademing:

In het licht van de beschikbare gegevens wordt er niet voldaan aan de indelingscriteria, daar deze stoffen niet geclassificeerd zijn als gevaarlijk. Voor meer informatie zie paragraaf 3.

**Overige informatie:**

Niet van toepassing

**Specifieke toxicologische informatie van de stoffen:**

| Identificatie | Acute toxiciteit | | Soort |
|---|---|---|---|
| Benzylbenzoaat | LD50 oraal | 1500 mg/kg | Rat |
| CAS: 120-51-4 | LD50 via de huid | 4000 mg/kg | Konijn |
| EC: 204-402-9 | LC50 inademing | Niet van toepassing | |
| benzylacetaat | LD50 oraal | 2490 mg/kg | Rat |
| CAS: 140-11-4 | LD50 via de huid | Niet van toepassing | |
| EC: 205-399-7 | LC50 inademing | Niet van toepassing | |
| P-menth-1-en-8-ol | LD50 oraal | 4300 mg/kg | Rat |
| CAS: 98-55-5 | LD50 via de huid | Niet van toepassing | |
| EC: 202-680-6 | LC50 inademing | Niet van toepassing | |

**De acute toxiciteitsschatting (ATE mix):**

| ATE mix | | Bestanddelen waarvan de giftigheid niet bekend is |
|---|---|---|
| Oraal | 4800 mg/kg (Berekeningsmethode) | 84 % |
| Via de huid | >2000 mg/kg (Berekeningsmethode) | Niet van toepassing |
| Inademing | >20 mg/L (4 h) (Berekeningsmethode) | Niet van toepassing |

## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE

Er zijn geen experimentele gegevens van het mengsel beschikbaar met betrekking tot de ecotoxicologische kenmerken.

**12.1 Toxiciteit:**

| Identificatie | Acute toxiciteit | | Soort | Soort |
|---|---|---|---|---|
| Ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate | LC50 | 4,2 mg/L (96 h) | Oncorhynchus mykiss | Vis |
| CAS: 77-83-8 | EC50 | 52 mg/L (48 h) | Daphnia magna | Schaaldier |
| EC: 201-061-8 | EC50 | 36 mg/L (72 h) | Pseudokirchneriella subcapitata | Alg |
| Resin acids and Rosin acids, hydrogenated, Me esters | LC50 | 10 - 100 mg/L (96 h) | | Vis |
| CAS: 8050-15-5 | EC50 | 10 - 100 mg/L | | Schaaldier |
| EC: 232-476-2 | EC50 | 10 - 100 mg/L | | Alg |

- GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA -

## RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE (gaat verder)

| Identificatie | Acute toxiciteit | | Soort | Soort |
|---|---|---|---|---|
| Benzylbenzoaat | LC50 | 2,32 mg/L (96 h) | Danio rerio | Vis |
| CAS: 120-51-4 | EC50 | 3,1 mg/L (48 h) | Daphnia magna | Schaaldier |
| EC: 204-402-9 | EC50 | 0,36 mg/L (72 h) | Pseudokirchneriella subcapitata | Alg |
| benzylacetaat | LC50 | Niet van toepassing | | |
| CAS: 140-11-4 | EC50 | 17 mg/L (48 h) | Daphnia magna | Schaaldier |
| EC: 205-399-7 | EC50 | 110 mg/L (72 h) | Desmodesmus subspicatus | Alg |
| P-menth-1-en-8-ol | LC50 | 10 mg/L (96 h) | Salmo gairdneri | Vis |
| CAS: 98-55-5 | EC50 | Niet van toepassing | | |
| EC: 202-680-6 | EC50 | Niet van toepassing | | |

**12.2 Persistentie en afbreekbaarheid:**

| Identificatie | Afbreekbaarheid | | Biologische afbreekbaarheid | |
|---|---|---|---|---|
| Ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate | BZV5 | Niet van toepassing | Concentratie | 100 mg/L |
| CAS: 77-83-8 | CZV | Niet van toepassing | Periode | 28 dagen |
| EC: 201-061-8 | BZV5/CZV | Niet van toepassing | % biologisch gedegradeerd | 53 % |
| Benzylbenzoaat | BZV5 | Niet van toepassing | Concentratie | 100 mg/L |
| CAS: 120-51-4 | CZV | Niet van toepassing | Periode | 28 dagen |
| EC: 204-402-9 | BZV5/CZV | Niet van toepassing | % biologisch gedegradeerd | 94 % |
| benzylacetaat | BZV5 | Niet van toepassing | Concentratie | 10 mg/L |
| CAS: 140-11-4 | CZV | Niet van toepassing | Periode | 28 dagen |
| EC: 205-399-7 | BZV5/CZV | Niet van toepassing | % biologisch gedegradeerd | 100 % |
| P-menth-1-en-8-ol | BZV5 | Niet van toepassing | Concentratie | 100 mg/L |
| CAS: 98-55-5 | CZV | Niet van toepassing | Periode | 14 dagen |
| EC: 202-680-6 | BZV5/CZV | Niet van toepassing | % biologisch gedegradeerd | 84,6 % |

**12.3 Bioaccumulatie:**

| Identificatie | Vermogen tot bioaccumulatie | |
|---|---|---|
| Benzylbenzoaat | BCF | 193 |
| CAS: 120-51-4 | POW log | 4 |
| EC: 204-402-9 | Potentieel | Hoog |
| benzylacetaat | BCF | 8 |
| CAS: 140-11-4 | POW log | 1,96 |
| EC: 205-399-7 | Potentieel | Laag |
| P-menth-1-en-8-ol | BCF | 110 |
| CAS: 98-55-5 | POW log | 2,98 |
| EC: 202-680-6 | Potentieel | Hoog |

**12.4 Mobiliteit in de bodem:**

| Identificatie | Absorptie/desorptie | | Volatiliteit | |
|---|---|---|---|---|
| Ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate | Koc | 240 | Henry | Niet van toepassing |
| CAS: 77-83-8 | Conclusie | Gemiddeld | Droge grond | Niet van toepassing |
| EC: 201-061-8 | Oppervlaktespanning | Niet van toepassing | Vochtige grond | Niet van toepassing |
| Benzylbenzoaat | Koc | 6310 | Henry | Niet van toepassing |
| CAS: 120-51-4 | Conclusie | Immobiel | Droge grond | Niet van toepassing |
| EC: 204-402-9 | Oppervlaktespanning | 4,626E-2 N/m (25 ºC) | Vochtige grond | Niet van toepassing |
| benzylacetaat | Koc | Niet van toepassing | Henry | Niet van toepassing |
| CAS: 140-11-4 | Conclusie | Niet van toepassing | Droge grond | Niet van toepassing |
| EC: 205-399-7 | Oppervlaktespanning | 3,558E-2 N/m (25 ºC) | Vochtige grond | Niet van toepassing |

**12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:**

Het product voldoet niet aan de PBT-/vPvB-criteria

**12.6 Andere schadelijke effecten:**

Niet beschreven

- GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA -

## RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

**13.1 Afvalverwerkingsmethoden:**

| Code | Beschrijving | Afvaltype (Verordening (EU) nr. 1357/2014) |
|---|---|---|
| | Het is niet mogelijk een specifieke code toe te kennen, omdat het afhangt van het gebruik waarvoor de gebruiker het bestemt | Gevaarlijk |

**Type afval (Verordening (EU) nr. 1357/2014):**

HP14 Ecotoxisch, HP13 Sensibiliserend

**Afvalbeheer (eliminatie en nuttige toepassing):**

De geautoriseerde afvalbeheerder inlichten over de valorisatie- en eliminatiewerkzaamheden volgens Annex 1 en Annex 2 (Richtlijn 2008/98/CE). In overeenkomst met de codes 15 01 (2014/955/EU) wordt het afval in het geval dat de container in direct contact is geweest met het product op dezelfde wijze verwerkt als het product zelf. In het andere geval moet het behandeld worden als ongevaarlijk afval. De lozing van het product in waterlopen wordt niet aanbevolen. Zie epigraaf 6.2.

**Wettelijke bepalingen inzake het afvalbeheer:**

Overeenkomstig Bijlage II van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) worden de communautaire of nationale bepalingen inzake het afvalbeheer vastgesteld.

Communautaire wetgeving: Richtlijn 2008/98/EEG, 2014/955/EU, Verordening (EU) nr. 1357/2014
Nationaal wetgeving: Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 7 februari 2011, nr. BJZ2011034906, Wet 2011/103, Besluit 2011/104

## RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

**Vervoer over land van gevaarlijke goederen:**

In toepassing van ADR 2019 en RID 2019:



| | | |
|---|---|---|
| **14.1** | **VN-nummer:** | UN3082 |
| **14.2** | **Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate) |
| **14.3** | **Transportgevarenklasse(n):** | 9 |
| | Etiketten: | 9 |
| **14.4** | **Verpakkingsgroep:** | III |
| **14.5** | **Milieugevaren:** | Ja |
| **14.6** | **Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** | |
| | Bijzondere bepalingen: | 274, 335, 375, 601 |
| | Tunnelrestrictiecode: | Niet van toepassing |
| | Fysische-chemische eigenschappen: | zie epigraaf 9 |
| | Beperkte hoeveelheden: | 5 L |
| **14.7** | **Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code:** | Niet van toepassing |

**Vervoer over zee van gevaarlijke goederen:**

In toepassing van IMDG 38-16:



| | | |
|---|---|---|
| **14.1** | **VN-nummer:** | UN3082 |
| **14.2** | **Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate) |
| **14.3** | **Transportgevarenklasse(n):** | 9 |
| | Etiketten: | 9 |
| **14.4** | **Verpakkingsgroep:** | III |
| **14.5** | **Milieugevaren:** | Ja |
| **14.6** | **Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** | |
| | Bijzondere bepalingen: | 335, 969, 274 |
| | EmS-codes: | F-A, S-F |
| | Fysische-chemische eigenschappen: | zie epigraaf 9 |
| | Beperkte hoeveelheden: | 5 L |
| | Segregatiegroep: | Niet van toepassing |
| **14.7** | **Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code:** | Niet van toepassing |

- GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA -

## RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER (gaat verder)

**Luchtvervoer van gevaarlijke goederen:**

In toepassing van IATA/ICAO 2019:



| | | |
|---|---|---|
| **14.1** | **VN-nummer:** | UN3082 |
| **14.2** | **Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN:** | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Ethyl 2,3-epoxy-3-phenylbutyrate) |
| **14.3** | **Transportgevarenklasse(n):** | 9 |
| | Etiketten: | 9 |
| **14.4** | **Verpakkingsgroep:** | III |
| **14.5** | **Milieugevaren:** | Ja |
| **14.6** | **Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** | |
| | Fysische-chemische eigenschappen: | zie epigraaf 9 |
| **14.7** | **Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code:** | Niet van toepassing |

## RUBRIEK 15: REGELGEVING

**15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel:**

Stoffen die opgegeven zijn ter autorisatie in de Verordening (CE) 1907/2006 (REACH): Niet van toepassing

Stoffen omvat in REACH-bijlage XIV (goedkeuringslijst) en vervaldatum : Niet van toepassing

Verordening (EG) 1005/2009, met betrekking tot stoffen die de ozonlaag beschadigen: Niet van toepassing

Artikel 95, VERORDENING (EU) Nr. 528/2012: Niet van toepassing

VERORDENING (EU) Nr. 649/2012, met betrekking op de export en import van gevaarlijke chemische stoffen: Niet van toepassing

**Seveso III:**

| Afdeling | Beschrijving | Voorschriften voor lagedrempelinrichtingen | Voorschriften voor hogedrempelinrichtingen |
|---|---|---|---|
| E2 | MILIEUGEVAREN | 200 | 500 |

**Beperkingen voor het in de handel brengen en gebruiken van bepaalde stoffen en gevaarlijke mengsels (Bijlage XVII van de REACH-verordening, etc...):**

Niet van toepassing

**Bijzondere bepalingen inzake de bescherming van personen of het milieu:**

Het wordt aanbevolen de informatie in dit veiligheidsinformatieblad te gebruiken als invoer bij een evaluatie van de risico's van de plaatselijke omstandigheden, om de nodige maatregelen voor risicopreventie bij de hantering, gebruik, opslag en verwijdering van dit product te bepalen.

**Andere wetgevingen:**

Advies nr. 170 van 21/12/2012: ontwerp KB tot wijziging van KB 11/3/2002 chemische agentia
Advies nr. 164 van 16/12/2011 over het ontwerp van KB tot wijziging van het KB van 11/03/2002 betreffende chemische agentia
Advies nr. 155 van 29/10/2010: ontwerp KB tot wijziging KB 11/3/2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico´s van chemische agentia op het werk
Advies nr. 127 van 20 juni 2008 met betrekking tot een ontwerp van KB betreffende de aanpassing van de Belgische lijst van grenswaarden voor beroepsgebonden blootstelling aan chemische agentia
Advies nr. 115 van 16/2/2007: ontwerp KB tot wijziging KB 11/3/2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico´s van chemische agentia op het werk
Advies nr. 114 van 16/2/2007: ontwerp KB tot wijziging KB 11/3/2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico´s van chemische agentia op het werk
Advies nr. 082 van 25 februari 2005 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico´s van chemische agentia op het werk
Advies nr. 073 van 26 september 2003 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico´s van chemische agentia op het werk
Advies nr. 050 van 12/4/2002 ontwerp KB tot wijziging van het KB betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico´s van chemische agentia op het werk
Advies nr. 182 van 12/12/2014: ontwerp KB tot wijziging van KB 7/9/2012 tot vaststelling taal op etiket en op VIB van stoffen en mengsels
Advies nr. 172 van 29/07/2013: ontwerp KB tot wijziging van bepalingen inzake interne diensten en eerste hulp m.b.t. lichte ongevallen en bijscholing

Advies nr. 163 van 16/12/2011: OKB tot vaststelling van de taal op het etiket en op het VIB van stoffen en mengsels

Advies nr. 183 van 20/2/2015: OKB tot wijziging van diverse bepalingen teneinde deze aan te passen aan de CLP Verordening

- GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA -

## RUBRIEK 15: REGELGEVING (gaat verder)

**Overige informatie:**

UFI:AU80-80NX-C00E-Y2VA

**15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling:**

De leverancier heeft geen evaluatie van de chemische veiligheid uitgevoerd.

## RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE

**Wetgeving van toepassing op veiligheidsinformatiebladen:**

Dit veiligheidsinformatieblad is ontwikkeld in overeenkomst met BIJLAGE II-Gids voor het opstellen van Veiligheidsinformatiebladen van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 (Verordening (EG) nr. 2015/830)

**Wijzigingen aangaande de voorafgaande veiligheidsfiche die de risicobeheersmaatregelen beïnvloeden :**

Niet van toepassing

**Teksten met de wettelijke zinnen van sectie 2:**

H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken

**Teksten met de wettelijke zinnen van sectie 3:**

De vermelde zinnen hebben geen betrekking op het product zelf. Ze zijn slechts ter informatie en verwijzen naar de afzonderlijke componenten die in sectie 3 verschijnen

**Verordening nr. 1272/2008 (CLP):**

Acute Tox. 4: H302 - Schadelijk bij inslikken
Aquatic Acute 1: H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen
Aquatic Chronic 2: H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Aquatic Chronic 3: H412 - Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Eye Irrit. 2: H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
Skin Irrit. 2: H315 - Veroorzaakt huidirritatie
Skin Sens. 1B: H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken

**Classificatiemethode:**

Aquatic Chronic 2: Berekeningsmethode
Skin Sens. 1B: Berekeningsmethode

**Advies met betrekking tot de training:**

Een minimale training inzake de preventie van arbeidsrisico´s wordt aanbevolen voor het personeel dat dit product gaat gebruiken, om het begrip en de interpretatie van dit veiligheidsinformatieblad en van de etikettering van het product te bevorderen.

**Voornaamste bibliografische bronnen:**

http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu

**Afkortingen en acroniemen:**

-ADR: Europese overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
-IMDG: Internationale Maritieme Code voor Gevaarlijke Goederen
-IATA: Internationale Luchtvervoerassociatie
-ICAO: Internationale Burgerluchtvaartorganisatie
-CZV: chemisch zuurstofverbruik
-BZV 5: biologisch zuurstofverbruik in 5 dagen
-BCF: bioconcentratiefactor
-LD50: dodelijke dosis 50
-LC50: dodelijke concentratie 50
-EC50: effectieve concentratie 50
-Log POW : logaritme van octanol-water-partitiecoëfficiënt
-Koc: partitiecoëfficiënt van organische koolstof

De informatie in dit Veiligheidsinformatieblad steunt op bronnen, technische kennis en geldende wetgevingen op Europees en nationaal niveau. De juistheid ervan kan echter niet gegarandeerd worden. Deze informatie kan niet beschouwd worden als een garantie van de eigenschappen van het product, het gaat enkel om een beschrijving betreffende de veiligheidsvereisten. De methodologie en werkomstandigheden van de gebruikers van dit product vallen buiten onze kennis en controle, en de gebruiker is zelf altijd de eindverantwoordelijke voor het nemen van de maatregelen die vereist zijn om te voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake hantering, opslag, gebruik en eliminatie van chemische producten. De informatie van dit veiligheidsinformatieblad heeft betrekking op dit product en het product mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan hetgeen gespecificeerd is.

- EINDE VAN HET VEILIGHEIDSBLAD -